



PROFESSIONAL

Checklist der programmierten Wartung

5/3/2025

Fahrzeug des Kunden	TEL.	REPARATURAUFTRAG
Susanne Fechner		eSERVICE
Adresse	STADT	DMS
SINCOM	HANDELSBEZEICHNUNG	Voraussichtlich. Lieferdt.
295J2C401000	SCUD_MOT.TL20Q.H PNHN LN 2.3_150GS.IT E5	
KENNZEICHEN	FZG-ID-NR.	VIN
	02649062	ZFA25000002649062
DATUM DES GARANTIEBEGINNS	GEFAHRENE STRECKE (km)	VERTRAG

ARBEITEN	MO: 3,65 h		
	OK	nicht OK	gelöst
0010P030-000-U - Serviceintervall 240.000 km - 10 Jahre (single / U)			
Auswechseln des Luftfiltereinsatzes		X	X
*) Ist das Fahrzeug mit einem speziellen Luftfilter für staubige Umgebungen ausgestattet: - Kontrolle und Reinigung des Filters alle 20.000 km, Filterwechsel alle 40.000 km.			
Kontrolle des Ladezustands der Batterie und eventuelles Nachladen	X		
Kontrolle Zustand/Verschleiß der Reifen und eventuelles Korrigieren des Reifendrucks		X	X
Beleuchtungsanlage prüfen (Scheinwerfer, Fahrtrichtungsanzeiger, Warnblinkanlage, Kofferraumleuchte, Innenraumleuchte, Handschuhfachleuchte, Kontrollleuchten am Armaturenbrett)	X		
Funktion der Scheibenwaschanlage prüfen und ggf. Waschdüsen einstellen	X		
Kontrolle der Ausrichtung/Abnutzung der Wischerblätter	X		
Zustand und Verschleiß der hinteren Scheibenbremsbeläge und Funktion des Bremsbelagverschleißsensors (für Versionen/Märkte, wo vorhanden) prüfen	X		
Sauberkeit der Schösser an Motorhaube und Kofferraum kontrollieren, reinigen und Hebelwerk schmieren		X	X
Kontrolle des Zustands und der Abnutzung der hinteren Trommelbrems-Beläge	X		
Kontrolle Zustand/Verschleiß der vorderen Scheibenbremsbeläge und Funktion des Bremsbelagverschleißsensors	X		
Kontrolle und eventuelle Wiederherstellung des Flüssigkeitsstandes (Motorkühlung, Bremsen/Hydraulikkupplung, Scheibenwaschanlage, Batterie usw.)		X	X
Sichtprüfung des/der Antriebsriemen der Zusatzaggregate		X	X
Steuerriemen prüfen		X	X
Handbremshebelweg prüfen und eventuell einstellen		X	X
Abgaskontrolle/Abgastrübungsmessung	X		
Funktionsprüfung der Motorkontrollsysteme (über Diagnosestecker)	X		
Kontrolle und Reinigung der unteren Führungen der Schiebetüren für die Versionen mit seitlichen Schiebetüren	X		
Motoröl und Ölfilter wechseln (Versionen mit DPF)			
Das tatsächliche Wechselintervall für das Öl und den Ölfilter hängt vom Einsatz des Fahrzeugs ab und wird über eine Kontrollleuchte oder eine Meldung an der Instrumententafel (wo vorgesehen) angezeigt (siehe Abschnitt "Kontrollleuchten und Meldungen") (Wechsel in jedem Fall alle 24 Monate).		X	X
Kraftstofffiltereinsatz wechseln		X	X
Bremsflüssigkeit wechseln		X	X
Das Auswechseln der Bremsflüssigkeit ist alle zwei Jahre unabhängig von der Kilometerleistung durchzuführen		X	X
Pollenfilter wechseln (oder alle 24 Monate)		X	X

ERSATZTEILE		
Code	Beschreibung	Menge
?	FILTEREINSATZ	-
?	FILTEREINSATZ	-
?	ANTIPOLLENFILTER	-

VERBRAUCHSMATERIALIEN		
Code	Typ	Beschreibung

0FCALR0030	Liquido refrigerante - Engine cooling system fluid	Paraflu UP CUNA NC 956-16, ASTM D 3306 (Wie zu verwenden: 50% Mischung mit demineralisiertem Wasser; für besonders raue Klimabedingungen, empfehlen wir eine Mischung von 60% durch PARAFLU UP und 40% demineralisiertem Wasser)
0FCAOM0085	Olio Motore - Engine oil	Selenia WR diesel P.E. SAE 5W - 30
0FCAOC0030	Olio cambio automatico - Automatic transmission oil	Tutela Car CS SPEED ATF DEXRON III
0FCAOF0020	Liquido freni - Brake fluid	Tutela TOP 4 DOT4 ISO4925 SAE J1704, CUNA NC 956-01
0FCAOF0022	Liquido freni - Brake fluid	Tutela TOP 4/S DOT 4, FIAT 9.55597, MS.90039

REIFENDRUCK					
Reifen	Fülldruck bei kaltem Reifen (bar)				Ersatzrad
	Bei mittlerer Beladung		Volllast		
	Vorne	Hinten	Vorne	Hinten	
225/70 R15 C (M+S)	4.3	4.75	4.3	4.75	
215/70 R15 CP	5.0	5.5	5.0	5.5	
215/75 R16	4.5	5.0	4.5	5.0	
225/75 R16 C (M+S)	5.2	5.2	5.2	5.2	
225/75 R16 CP	5.5	5.5	5.5	5.5	
225/75 R16 CP 118	5.5	6.0	5.5	6.0	

Datum: 06.03.2025 Name des Mechanikers: Dalg Unterschrift Des Mechanikers: 